

wireless alarm

ชุดกันขโมยบ้านไร้สาย



มิติใหม่ของระบบรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะ

เชื่อมต่ออุปกรณ์ได้หลากหลายรูปแบบตามความต้องการ

ชุดกันขโมยไร้สาย หมายความว่าบ้านพักอาศัย ที่ไม่ต้องการเดินสายไฟ ภายในบ้าน คุณสามารถติดตั้งด้วยตนเองได้ พร้อมคู่มือภาษาไทย ใช้งานง่าย ทนทาน รูปทรงสวยงาม คุณสามารถวางแผนให้ในระบบ กันขโมย จากเราเพื่อความปลอดภัย แก้ไขข้อสงสัยและปรับเปลี่ยน ของท่าน

เหมาะสำหรับ.. บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ คอนโด อพาร์ทเม้น บังกะโล โรงแรม

PRO Series

Model: CMPL-6000-8F(16F)

The system which is compatible with wire and wireless transmits alarm messages to users via telephone communication network and is capable of achieving remote control and dealing with emergencies.

มิติใหม่ของ Alarm HIP

- เป็นระบบรักษาความปลอดภัยแบบไร้สาย ซึ่งช่วยลดการติดตั้ง และใช้งาน
- เป็น-บล็อกแบบ ด้วย Keypad, Remote, โทรศัพท์
- แสดงผลด้วย LED พร้อม ปุ่มควบคุม
- สามารถโทรสั่ง เปิด-ปิด ระบบได้ และ ตั้งเวลา เปิด-ปิด ระบบตั้ง 3 ช่วงเวลา
- มี โซนเรียกญาติหรือผู้ช่วยเหลือ ตัวอัตโนมัติ (PIR) ตัวจับควัน (SMOKE) ฯลฯ
- สามารถจัดการและแจ้งเหตุผ่านทางโทรศัพท์
- สามารถบันทึกข้อมูลเหตุการณ์เมื่อเกิดเหตุ
- มีเบรนช์ 85 หน่วยและอุปกรณ์ในแพ็คเกจ
- มีแบตเตอรี่สำรอง (Battery Backup) ที่สามารถชาร์จได้ (rechargeable) เมื่อให้ระบบทำงานได้เป็นไฟฟ้าดับ
- มีปุ่มกดและจอแสดงผลควบคุม
- แพ็คเกจคุณภาพมาตรฐานเป็นโทรศัพท์ (speaker phone) ได้
- มีอุปกรณ์เสริมที่เป็นระบบไร้สายให้เลือกครบ



► Features

- **CML6000-8F** (:16 fully programmable zones, 8 wireless and 8 wired.
- **CML6000-16F** (:24 fully programmable zones, 8 wireless and 16 wired.
- MCU control, keypad programming, nixie display indicator
- Flexible programming operation: users can program for alarm telephone, user password, alarm time delay and ring attempts etc.
- Flexible configures: fitting of different detectors available, such as fireproof /burglarproof probe and glass breakage inductor etc.
- Anti-tamper for master control and keypad can extend 2 wire programmed zones
- Use 5 wireless remote control at most
- Arm/disarm in remote place by dialing the number of master control
- Master control automatically dials alarm center, user's mobile telephone or unmoved telephone with voice announcement of system status as soon as the system alarms.
- Record the latest 40 alarm messages and query at any moment
- Compatible with ADEMCO contract : not only networking alarm, but also stand-alone alarm
- 3 group automatic timing for arming/disarming
- Fault alarm for low battery voltage, AC power loss and telephone line loss
- Built - in real -- time clock
- Record personal address message by users

► Technical Parameters

mainframe enclosure:	274mm x 264mm x 86mm
keypad size:	155mm x 95mm x 28mm
Rated operation current:	220V AC
Static operation current:	120mA
Back-up battery:	12V, 7AH sealed lead acid accumulator
Bell output:	10.5-13.5VDC/0.5A
Operation temperature:	-10 °C +50 °C
Effective distance of remote control:	100m with no obstacle

